

雨刷器的安装

1. 雨刮电机的安装

在雨刷结构中，雨刷电机的安装极为重要，如果安装错位，会导致雨刷刷不到玻璃，甚至刷机舱盖，雨刷电机的安装方法如下：

- (1) 将雨刷电机装到雨刷支架上；
- (2) 插上雨刷电机插头，开启雨刷后关闭，等电机停止转动后拔出雨刷电机插头；
- (3) 将曲拐置于初始位置，使雨刷位于挡风玻璃下方状态，将曲拐连接在雨刷上；
- (4) 插上雨刷电机插头。

2. 雨刮臂的安装

雨刷臂的安装也需要一定的方向性，安装方法如下：

- (1) 开启雨刷后关闭，等至电机停止转动；
- (2) 安装雨刷臂，使雨刷位于挡风玻璃下方状态。

3. 雨刮片的更换方法

其实更换雨刮片的工作很简单，以一汽大众迈腾为例说明更换无骨雨刷的步骤：

- (1) 将发动机舱盖打开以便更换雨刷。
- (2) 将需要更换的雨刷立起来，然后用力按下连接处的方形卡扣，如图 1 所示。
- (3) 用力将无骨雨刷与雨刷摇臂脱离，如图 2 所示。
- (4) 将新雨刷按照以上相反的步骤安上即可。



图 1 按下卡扣



图 2 取下雨刷